

ZERMA

THE HOME OF SIZE REDUCTION

ZSH
Scheibenradhacker



Zur Produktion von gleichmäßigen Hackschnitzeln

Die Hackerserie ZSH ist speziell für Forst-, Gartenbau- und Kommunalbetriebe konzipiert. Hauptsächlich werden diese Hacker zur Volumenreduzierung von Baum- und Strauchschnitt sowie von kleineren Stammdurchmessern eingesetzt. Die produzierten Hackschnitzel sind zur Verbrennung in Hackschnitzelheizungen mit Schneckenförderern oder auch als Vorstufe bei der Pelletherstellung geeignet.

Die Maschinen sind robust, zuverlässig, einfach in der Bedienung, leistungsstark und produzieren Hackschnitzel von gleichbleibender Qualität und gleichmäßiger Größe.



AUF EINEN BLICK:

- **2-fache Nachzerkleinerung gewährleistet optimale Hackschnitzelqualität**
- **Günstige Lösung für die Produktion von Hackschnitzel**
- **Kompakte Bauweise**
- **Benutzerfreundlich**
- **Geringer Energiebedarf**



DEUTSCH

WOOD SIZE REDUCTION



ZERMA

ZSH SCHEIBENRAD- HACKER



WOOD SIZE REDUCTION

ZERMA
THE HOME OF
SIZE REDUCTION



TECHNISCHE DATEN

Typ ZSH		H 680/150	H 780/200	H 880/250	H 980/300	H 780/200L
Mindestleistung des Traktors	PS	30 - 80	60	80	90	60
Leistung des Dieselmotors	PS	-	60	80	150	60
max. Stammdurchmesser	mm	150	200	250	300	200
Maße des Einzugstrichters	mm	1170 x 730	136 x 940	146 x 1100	1620 x 1100	1360 x 940
Durchmesser-Messerscheibe	mm	680	780	880	980	780
Stärke der Messerscheibe	mm	28	35	45	47	2-fach
Hackmesser	Anz.	2	3	2/4	2/4	3
Produktionleistung	m ³ /h	6/ 8	14/18	30/40	55/65	14/18
Gewicht (Gelenkwellenmodell)	ca. kg	-	920	1440	2040	950

Vorfürhungen und Versuche sind nach vorherigen Terminabsprache in unserem Technikum möglich.

Weitere technische Merkmale:

- 2-fache Nachzerkleinerung = Micromesser plus Messer im Auswurf
Dieses Mehrfachsystem garantiert eine gleichbleibende Hackschnitzelgröße
- 270° schwenkbare Auswurfrohr kann mit hydraulischer Steuerung geliefert werden
- „No Stress“-Steuerung stoppt den Einzug bei Bedarf und verhindert so eine Überlastung oder Verstopfung der Maschine
- Hack-/Feinschneidsystem

Zusatz-ausstattung:

- Ladekran mit Greifer
- Einzugstrichter für Kranbeschickung
- 25 km/h oder 80km/h Fahrgestell
- Beleuchtungsanlage
- Ersatzrad
- Schalldämmungsbeschichtung und Kunststoff-Schallschutzhohrhang
- Maschine mit Kettenfahrwerk
- Stationäre Maschine mit Elektromotor

AMIS MASCHINEN-VERTRIEBS GMBH

Im Rohrbusch 15 · 74939 Zuzenhausen · Germany

info@amis.de · www.amis.de

Telefon: +49 6226-7890-0

Telefax: +49 6226-7890-222



VERTRETEN DURCH:

